

## GL-SW-G105

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 5 портов 10/100/1000 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX



Коммутаторы GIGALINK 5 портовые, выполнены в компактном пластиковом и металлическом корпусе в зависимости от модели, имеют внешний блок питания. Индикация состояния портов и питания расположена на передней панели, порты и разъем питания располагаются сзади.

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, в пластиковом корпусе, 5 портов 10/100/1000 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX

## Detailed characteristics

Characteristic	Value
Сетевые порты	5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Размер MAC таблицы	2 000 адресов
Пропускная способность, Гбит/с	10
Буфер памяти, МБ	1
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
Сертификация	CE/FCC/LVD
Питание	5В постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -0 до +40
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия, мм	97x76x28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год